

## Гидрофобизатор «ГИДРОФОБ»

Предназначение – гидрофобизирующая обработка лицевой поверхности кладки из гиперпрессованного кирпича. Не заменяет гидроизоляцию.

### Гидрофобный слой:

- отталкивает воду, предотвращает проникновение воды;
- снижает загрязняемость (пыль не попадает в глубину материала, а смывается дождевой водой);
- препятствует появлению белесых пятен («высолов»);
- повышает долговечность материала;
- повышает устойчивость к действию кислотных дождей;
- предотвращает рост микроорганизмов и лишайников на поверхности материала.

Долговечность гидрофобного слоя – 5 лет, после чего обработка может быть произведена повторно.

*Газо-, паро- и воздухопроницаемость поверхности не нарушаются!*

### Способ применения

«ГИБРОФОБ» наносится на выдержанную сухую поверхность равномерно пульверизатором (для этой цели может быть использован и садовый распылитель с прямым соплом), кистью или губкой до полного насыщения поверхности, **не допуская подтеков, не оставляя капель.**

### Расход

Расход – 0,1–0,2 л/м<sup>2</sup>. Не следует подвергать механическому воздействию покрытые гидрофобизатором поверхности во избежание повреждения защитного слоя. Внешний вид покрытой поверхности останется без изменений (нет эффекта «мокрого камня»).

### Хранение

«ГИБРОФОБ» следует хранить в герметичной емкости в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40°C. В таких условиях срок хранения 1 год.

### Безопасность труда и охрана здоровья

«ГИБРОФОБ» – жидкость щелочной реакции. В ходе работы с ним следует пользоваться средствами индивидуальной защиты. Изделие нетоксично, однако при работе необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования, пользоваться рабочими средствами индивидуальной защиты для предотвращения прямого контакта с кожей и глазами. При работе с добавкой нельзя есть, пить, курить. Перед каждым перерывом и по окончании работы необходимо вымыть руки водой.